

Система OTTOFLEX

Подробная информация в специализированных магазинах

Специалист по сантехническим швам

Система OTTOFLEX включает в себя следующие элементы:

предварительная грунтовка
жидкая плёнка
уплотняющая суспензия
уплотнительная лента
манжета для уплотнения
проводки труб через стены
манжета для уплотнения
проводки труб через пол
внешние уголки
внутренние уголки



Профессиональные аксессуары OTTO

очиститель
грунтовка
шнур круглого сечения /
забутовочный материал
ручной пистолет
выравниватель
набор шпателей для заделки
швов
удалитель силикона

Для ремонта:
дополнительный
спрей против плесени



Печать продавца

Index: 9999857-RUS-30.11.11
© Hermann Otto GmbH 2011

Указания:

Сведения, приведённые в этом документе, соответствуют состоянию на дату выпуска, см. индекс.
В силу многообразия возможных вариантов и условий применения нашей продукции в каждом конкретном случае пользователь должен самостоятельно проверить и протестировать на практике все свойства продукта, важные для данной цели применения. При этом следует учитывать составленные нами технические паспорта с последними изменениями. С техническими паспортами можно ознакомиться в сети Интернет по адресу www.otto-chemie.com.
Возможны ошибки и опечатки.

Познакомьтесь и с другими клеями и уплотнителями компании
OTTO на нашем сайте: www.otto-chemie.de

OTTO CHEMIE

Герметики • Клеи

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Germany
Тел. +49-(0)8684-908-0 · Факс +49-(0)8684-1260
Электронная почта info@otto-chemie.de · www.otto-chemie.de



**Сантехнический
герметик премиум-
класса с
непревзойдёнными
технологическими
свойствами
76 варианта цвета**

OTTO CHEMIE

Герметики • Клеи

30-летний опыт в заделке швов

OTTOSEAL® S 100

Самый успешный продукт компании OTTO для профессиональной заделки швов в сантехнических зонах уже в течение нескольких десятилетий обеспечивает быстрое и ровное соединение в миллионах ванн, кухонь, коридоров и туалетов. Исключительная разравниваемость, очень короткое натяжение нити и непревзойдённое многообразие цветов делают OTTOSEAL® S 100 лидером в своей области.



О самом главном в двух словах

Свойства

1-компонентный силиконовый герметик с ацетатной системой вулканизации

Очень высокая стойкость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению

Оказывает фунгицидное и бактериостатическое действие
Уникальные технологические свойства

Поверхность превосходно поддается выравниванию

Очень хорошо фиксируется на керамическом основании

Сферы применения

Деформационные и соединительные швы в сантехнических зонах

Уплотнение деформационных швов на полу и стенах

Стандарты и испытания

Согласно списку строительных материалов (TOXPROOF) Объединения технического надзора земли Рейнланд (TÜV Rheinland), „особенно рекомендуется к применению как продукт для строительства, отличающийся низким содержанием вредных веществ“

По американской рейтинговой системе сертификации энергоэффективных и экологически чистых зданий LEED® клеи и герметики получили высокий балл 4.1.